



Catálogo de Productos

LÍNEA CONSTRUCCIÓN



BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA H130 BAME 0,5 HP

Betonera de volteo directo con motor eléctrico BAME, liviana y muy resistente, fácil de transportar, ideal para obras de albañilería. La hormigonera más robusta de su categoría. Manto del tambor fabricado en plancha de 2 mm y base de 3 mm. Pintura electroestática, mango ergonómico y ruedas impinchables. Motor italiano que incluye protector térmico.

Capacidad de llenado	92 L	Dimensiones	1.350 x 750 x 1.100 mm
Capacidad de mezclado	70 L	Peso	75 kg
Potencia del motor	0,5 HP Bame		
Velocidad de giro	24 rpm	Código	1808000130131



BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA HR130 CON MOTOREDUCTOR

Betonera de volteo directo con motoreductor eléctrico, liviana y muy resistente, fácil transportar, ideal para obras de albañilería. La hormigonera mas robusta de su categoría. Manto del tambor fabricado en plancha de 2mm y base de 3mm. Pintura electroestática, mango ergonómico, ruedas impinchables, silenciosa y libre de mantenimiento.

Capacidad de llenado	92 L	Dimensiones	1350 x 750 x 1100 mm
Capacidad de mezclado	70 L	Peso	75 kg
Potencia de motoreductor	0,5 HP		
Velocidad de giro del mezclado	24 rpm	Código	1050000130130



BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA HVD 150E SOGA 2 HP

Betonera de volteo directo con motor eléctrico SOGA. Liviana y muy resistente, practica en su transporte, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material ya que tiene una altura apropiada para el vertido. Excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos. Fabricado en planchas de alta resistencia y de buen calibre la cual viene con pintura electrostática que le da mayor protección contra la abrasión y la corrosión.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1.460 x 800 x 1.500 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	125 kg
Potencia del motor	2 HP SOGA		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1802002202150



BETONERA VOLTEO DIRECTO EMARESA HVD 150G LONCIN 6 HP

Betonera de volteo directo con motor gasolina Loncin. Liviana y muy resistente, práctica en su transporte, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material, ya que tiene una altura apropiada para el vertido.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1460 x 800 x 1500 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	128 kg
Potencia del motor	6,5 Hp		



BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA HV 150E 1,5 HP

Betonera de volteo lateral motor eléctrico SOGA de excelentes prestaciones. Fabricada con materiales de alta resistencia y una estructura robusta, permite dar mayor vida útil al equipo. Pintura electrostática que da mayor protección contra la abrasión y la corrosión. Giro del trompo por sistema corona/piñón, y de descarga mediante volteo lateral.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1.450 x 1.350 x 800 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	150 kg
Potencia del motor	1,5 HP Soga		
Velocidad de giro	24 rpm	Código	1806000001502



BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA HV 150G 6,5 HP

Betonera de volteo lateral motor a gasolina LONCIN de excelentes prestaciones. Fabricada con materiales de alta resistencia y una estructura robusta, permite dar mayor vida útil al equipo. Pintura electrostática que da mayor protección contra la abrasión y la corrosión. Giro del trompo por sistema corona/piñón, y de descarga mediante volteo lateral.

Capacidad de llenado	150 L	Dimensiones	1.450 x 1.350 x 800 mm
Capacidad de mezclado	120 L	Peso	75 kg
Potencia del motor	6,5 HP LONCIN		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1806000001510



BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA HV 400E 3 HP

Gran rendimiento en obra. Facilidad en la descarga de material ya que tienen una altura ideal para vertido. Volante de gran dimensión que minimiza el esfuerzo de trabajo del operario. Equipo fabricado con plancha de 3 mm que le da mayor vida útil al equipo y resistencia a trabajos exigentes. Velocidad de giro de 27 rpm que le da homogeneidad a la mezcla, evita el derramamiento y salpicaduras.

Capacidad de llenado	400 L	Dimensiones	1750 x 1650 x 1130 mm
Capacidad de mezclado	320 L	Peso	272 kg
Potencia del motor	3 HP SOGA		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1809000000403



BETONERA VOLTEO LATERAL EMARESA HV 400G 6,5 HP

Gran rendimiento en obra. Facilidad en la descarga de material ya que tienen una altura ideal para vertido. Volante de gran dimensión que minimiza el esfuerzo de trabajo del operario. Equipo fabricado con plancha de 3 mm que le da mayor vida útil al equipo y resistencia a trabajos exigentes. Velocidad de giro de 27 rpm que le da homogeneidad a la mezcla, evita el derramamiento y salpicaduras.

Capacidad de llenado	400 L	Dimensiones	1750 x 1650 x 1130 mm
Capacidad de mezclado	320 L	Peso	278 kg
Potencia del motor	6,5 HP LONCIN		
Velocidad de giro	27 rpm	Código	1809000000410



BETONERA VOLTEO LATERAL KRAFTER 130L

Betonera de volteo lateral con motor eléctrico. Es liviana y muy resistente, fácil de transportar, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material, ya que tienen una altura ideal para facilitar el vertido. Excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos y para trabajos en donde no se requiera una gran cantidad de hormigón como veredas, terminaciones, etc.

Tipo de motor	Eléctrico	Peso de carga	120 kg
Potencia de motor	600 W	Dimensiones	122 x 74 x 131 cm
Voltaje	220 V	Peso	47 kg
Frecuencia	50 Hz	Código	1811000000130
Capacidad	130 L	BETONERA DESARMADA 130 LTS	
Velocidad de giro	28 rpm	Código: 1811000390130	



BETONERA VOLTEO LATERAL KRAFTER 210L

Betonera de volteo lateral con motor eléctrico. Es liviana y muy resistente, fácil de transportar, ideal para obras. Facilidad en la descarga de material, ya que tienen una altura ideal para facilitar el vertido. Excelente alternativa para trabajar en espacios reducidos y para trabajos en donde no se requiera una gran cantidad de hormigón como veredas, terminaciones, etc.

Tipo de motor	Eléctrico	Peso de carga	120 kg
Potencia de motor	800 W	Dimensiones	116,4 x 69 x 136,8 cm
Voltaje	220 V	Peso	56,5 kg
Frecuencia	50 Hz	Código: 1811000000200	
Capacidad	200 L	BETONERA DESARMADA 210 LTS	
Velocidad de giro	28 rpm	Código: 1811039000200	



PLACA COMPACTADORA EMARESA CPD2150

Potente placa compactadora directa. Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	21 kN (2,1 ton)	Transmisión	Sin embrague
Vibrado	6.500 vpm	Peso operacional	108 kg
Motor	LONCIN G160F 6,5 HP		
Ancho base compactación	500 mm		
Largo base compactación	710 mm		
Velocidad de marcha	22 m/min		

Código
4901000021508



PLACA COMPACTADORA EMARESA CP2150

Potente placa compactadora. Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	21 kN (2,1 ton)	Transmisión	Con embrague
Vibrado	6.500 vpm	Peso operacional	110 kg
Motor	LONCIN G160F 6,5 HP		
Ancho base compactación	500 mm		
Largo base compactación	710 mm		
Velocidad de marcha	22 m/min		

Código
4901000021507



PLACA COMPACTADORA EMARESA UNIDIRECCIONAL CPD1645

Potente placa compactadora unidireccional CPD1645 diseñada especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. La placa compactadora CPD1645 Emareza es insuperable en términos de rendimiento y resistencia. Con su motor Loncin proporciona una mayor vida útil y bajos costos de mantenimiento.

Impacto dinámico	1,6 ton	Transmisión	Mecánica, directo con polea en V
Peso operacional	63,5 kg		
Motor	LONCIN G160F 6,5 HP		
Ancho base compactación	450 mm		
Largo base compactación	520 mm		
Velocidad de marcha	18 m/min		

Código
4901001001645



PLACA COMPACTADORA GASOLINA KRAFTER HIDRÁULICA BXPC30Y

Potente placa compactadora reversible.

Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	30,5 kN (3 ton)	Transmisión	Sin embrague
Vibrado	4810 VPM	Peso operacional	160 kg
Motor	LONCIN 270F 8 HP		
Ancho base compactación.	800 mm		
Largo base compactación.	705 mm		
Velocidad de marcha	34 cm/s		

Código
1811000033000



*Foto referencial

PLACA COMPACTADORA DIÉSEL KRAFTER HIDRÁULICA BXPC30YD

Potente placa compactadora reversible.

Diseñadas especialmente para operarios que quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ella se combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo. Fácil de transportar y de peso adecuado para el trabajo en terreno.

Impacto dinámico	30,5 kN (3 ton)	Transmisión	Sin embrague
Vibrado	4810 VPM	Peso operacional	168 kg
Motor	Diésel Shark 5,4 HP		
Ancho base compactación.	800 mm		
Largo base compactación.	705 mm		
Velocidad de marcha	34 cm/s		

Código
1811039043000



VIBROPISÓN GASOLINA 3 HP KRAFTER BXVP72

El vibropisón a gasolina Krafter modelo BXVP72, ofrecen una gran estabilidad y fuerza de impacto, lo que lo convierte en una excelente opción para suelos cohesivos y semi-cohesivos, este cubre tres tipos de compactación: impacto, vibración y prensado. Ideal para uso en suelo y asfalto. Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos.

Motor	Gasolina Robin EY20	Capacidad de estanque	2,8 L
Potencia	3 kW / 4 HP	Peso	74 kg
Impacto por minuto	640-680		
Fuerza de impacto	13,7 kN		
Partida	Manual		
Base de compactación	345 x 285 mm		

Código
1811039000072



CORTADORA DE PAVIMENTO EMARESA GASOLINA ECP1409

La cortadora de pavimento Emareza modelo ECP 1409, se ha diseñado para entregar fuerza, durabilidad y rendimiento. Ya sea para corte de hormigón o asfalto. Su estructura reforzada del marco ayuda a reducir las vibraciones y mejorar el corte.

Motor	LONCIN 13 HP
Profundidad de corte	20 cm (8") - 25 cm (10")
Tipo de encendido	Manual
Ajuste prof. De corte	Manivela
Dimensiones disco	20 cm (8") / 25 cm (10")

Sistema traslado	Empuje manual
Sistema refrigeración disco	Chorro de agua
Peso	109 kg

Código
4901000021509



CORTADORA DE PAVIMENTO EMARESA GASOLINA ECP1414 PE

La cortadora de pavimento Emareza modelo ECP 1414, se ha diseñado para entregar fuerza, durabilidad y rendimiento. Ya sea para corte de hormigón o asfalto. Su estructura reforzada del marco ayuda a reducir las vibraciones y mejorar el corte. Además cuenta con sistema de partida eléctrica.

Motor	LONCIN 15 HP
Profundidad de corte	20 cm (8") - 35 cm (14")
Tipo de encendido	Eléctrico
Ajuste prof. De corte	Manivela
Dimensiones disco	20 cm (8") / 25 cm (10") / 35 cm (14")

Sistema traslado	Empuje manual
Sistema refrigeración disco	Chorro de agua
Peso	121 kg

Código
4901000021510



CORTADORA DE PAVIMENTO KRAFTER Diésel 9HP BXCP90

La cortadora de pavimento Krafter diésel modelo BXCP90, está diseñada para brindar resistencia, durabilidad y rendimiento, ya sea que corte concreto o asfalto, el diseño de marco de caja de acero reforzado, agrega la fuerza necesaria para reducir la vibración mientras se corta. Minimizar la vibración mejora el rendimiento del disco y su vida útil.

Motor	LONCIN 9 HP	Peso	117 kg
Profundidad máxima de corte	18,5 cm		
Ajuste prof. De corte	Manivela		
Dimensión disco	35 - 50 cm		
Sistema traslado	Empuje Manual		
Sistema refrigeración disco	Chorro de agua		

Código
1811000090000



DISCO PARA CORTADORA DE PAVIMENTO 450MM

Código
1811200000450



ALISADORA DE PAVIMENTO 36" KRAFTER BXAL36

Diseño pesado asegura un acabado superior. Manija ajustable en altura, asegura comodidad del operador y control fácil. Incluye tubo de elevación que permite un fácil transporte. Interruptor de seguridad central, cierra el motor en caso de que el operador pierda el control de la unidad.

Modelo	BXAL36	Diámetro del rotor	91 cm
Motor	LONCIN 200F	Aspas de terminación	35 x 15 cm
Potencia	4.1 kW / 5.5 HP	Peso operacional	78 kg

Código
1811139036000



Disco para alisadora 36" Cód.1811200000036



REGLA VIBRADORA KRAFTER 1.6HP

La regla vibradora es el equipo ideal para el vibrado superficial del hormigón y para los acabados finos, además es fácil de maniobrar en espacios reducidos y transportar. Funciona óptimamente para las tareas más exigentes.

Motor	Honda GX35
Tipo de motor	Enfriado por aire 4 tiempos
Potencia	1.2 kW / 1.6 HP
Peso operacional	15,5 kg

Código
1811039010016



Regla 2,0 m. Baumax	Cód.1811039001620
Regla 2,4 m. Baumax	Cód.1811039001624
Regla 3,0 m. Baumax	Cód.1811039001630
Regla 3,7 m. Baumax	Cód.1811039001637



VIBRADORES DE CONCRETO INMERSIÓN KRAFTER

Los vibradores de inmersión están diseñados para una larga vida útil bajo condiciones extremas. La fiabilidad está asegurada mediante el uso exclusivo de componentes y materiales de alta calidad. Tipo de acople Dynapac que es de toma universal. Tratamiento térmico que le da mayor durabilidad. Largo adecuado de gran flexibilidad para trabajos exigentes.

Largo	6 m
Tipo de acople	Dynapac
Velocidad	10.000 a 12.000 rpm
Fabricación	Importada

28 MM. 6 m.	Cód.1811000039028
38 MM. 6 m.	Cód.1811000039038
45 MM. 6 m.	Cód.1811000039045
60 MM. 6 m.	Cód.1811000039060



PLATACHO MAGNESIO KRAFTER

Platacho de magnesio o Bullfloat, con articulación oscilante que permite regular su inclinación para aplicación de radieres planos, se utiliza inmediatamente después de la cercha o regla vibradora, con el fin de empujar hacia abajo los agregados de mayor tamaño y traer el material fino a la superficie, dejándolo listo para el sellado o texturizado.

Largo del mango	2500 mm
Diámetro del mango	45 mm
Peso del mango	1,31 kg
Sección del mango	2
Peso de acople	1,74 kg
Largo platacho magnesio	1,22 m
Peso platacho magnesio	3,48 kg
Peso operacional	168 kg

Mango platacho piso con articulado 5 m	Cód.1811000000050
Platacho piso magnesio 1,22 m	Cód.1811000000051



UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA EMARESA 2 HP SOGA

La unidad motriz eléctrica de 2 HP, construida sobre un cuerpo rígido y un marco protector, cuenta con un interruptor térmico que cuida el motor al sobrecalentar. Fabricado con un acople estándar tipo Dynapac. Se puede utilizar con vibradores de inmersión de distintos diámetros en la botella.

Motor	Eléctrico	Acople	Dynapac
Voltaje	220 V	Peso	18 kg
Potencia	2 HP/1,5 kW		
Frecuencia	50 Hz		
Velocidad motor	3.600 rpm		

Código
4400022000002



UNIDAD MOTRIZ GASOLINA EMARESA 6,5 HP

La unidad motriz gasolina de 5,5 HP LONCIN, excelente alternativa para trabajos bien controlados, su rigidez en la estructura cuida el motor. Su base giratoria en 360° facilita su uso a distancia mejorando su vida útil.

Motor	Gasolina	Acople	Dynapac
Voltaje	220 V	Peso	18 kg
Potencia	6,5 HP		
Frecuencia	50 Hz		
Velocidad motor	3.600 rpm		

Código
5510005500550



UNIDAD MOTRIZ ELÉCTRICA KRAFTER PORTÁTIL 1.5 KW

La unidad motriz eléctrica Krafter construida sobre un cuerpo rígido y un marco protector, cuenta con un interruptor térmico para encendido y apagado. Se puede utilizar con vibradores de inmersión de distintos diámetros en la botella, ya que cuenta con un sistema de acople tipo Dynapac.

Motor	Eléctrico	Acople	Dynapac
Voltaje	220 V	Peso	18,5 kg
Potencia	2 HP		
Frecuencia	50 Hz		
Velocidad motor	2.840 rpm		

Código
1811000000100



LÍNEA CONSTRUCCIÓN



ELFENPRO



Región de Antofagasta,
Atacama y Coquimbo.



+56 9 4257 3128



contacto@elfenpro.cl



www.elfenpro.cl